
technisches Datenblatt

Bei darüber hinaus gehenden Fragen, stehen wir ihnen zur Verfügung

e-mail: info@cemcon.de

cemcon[®] GmbH
Werk Niederpöllnitz
Bahnhofstraße 47
07570 Niederpöllnitz

Telefon: +49 36607 20236

Telefax: +49 36607 20235

Internet: www.cemcon.de

Bitulast[®] – Grundreiniger GR 40

Zur kraftvollen Grundreinigung von wasserfesten Bodenbelägen. Es entfernt selbst mehrschichtige Wachs- und Polymehrfilme, sowie hartnäckige Schmutzschichten von elastischen und mineralischen Bodenbelägen.

Anwendung:

Bitulast[®] – Grundreiniger GR 40 je nach Verschmutzung im Verhältnis 1 : 1 bis 1 : 20 mit Wasser verdünnen, üblicherweise liegt die Verdünnung bei dem Mischungsverhältnis 1 : 3.

Gleichmäßig und vollflächig mit Wischmopp oder Schrubber verteilen und 15 Minuten einwirken lassen. Dann schrubben und die Reinigungsflüssigkeit wieder aufnehmen und den Boden mit Wasser gut nachwischen.

Verbrauch:

Mischungsverhältnis 1 : 3 (= 4 Liter fertige Ware) ausreichend für ca. 20 m² Bodenfläche. (0,25 l/m²)

Diese Produktbeschreibung bedient keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die vorstehenden Angaben wurden nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Praxiserfahrungen zusammengestellt. Sie sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Merkblatt werden alle bisherigen Technischen Merkblätter über dieses Produkt ungültig.