

---

*technisches Datenblatt*

*Bei darüber hinaus gehenden Fragen, stehen wir ihnen zur Verfügung*

e-mail: [info@cemcon.de](mailto:info@cemcon.de)

cemcon<sup>®</sup> GmbH  
Werk Niederpöllnitz  
Bahnhofstraße 47  
07570 Niederpöllnitz

Telefon: +49 36607 20236

Telefax: +49 36607 20235

Internet: [www.cemcon.de](http://www.cemcon.de)

## bitulast<sup>®</sup> - Supersiegel

Bitulast<sup>®</sup> - Supersiegel ist zur Versiegelung von allen wasserfesten Bodenbelägen wie z. B. PU-, Acrylat oder epoxydharzgebundenen Böden geeignet.

Bitulast<sup>®</sup> - Supersiegel wirkt sehr strapazierfähig, macht unempfindlich gegen Verschmutzung, erleichtert die Unterhaltsreinigung und wirkt rutschhemmend.

Es ist nicht geeignet für Parkett, Laminat und Teppichböden.

### Anwendung:

Bitulast<sup>®</sup> - Supersiegel auf den grundgereinigten Boden 1 - 2 mal konzentriert auftragen und trocknen lassen. Bei porösen und saugenden Belägen können 2 - 3 Aufträge erforderlich sein. Nachpflege wird mit Dosierung dem Wischwasser beigegeben.

### Verbrauch:

Erstpflege - im Konzentrat ein- bis zweimaliger Auftrag je nach Anforderung, (bei einmaligem Auftrag benötigt man ca. 0,1 l für 5 m<sup>2</sup>) entspricht ca. 1,5 - 2,5 Liter je 100 m<sup>2</sup> bei einmaligem Auftrag.

Nachpflege - ca. 0,1 l auf 10 l Wischwasser beigegeben.

Produkt vor Frost schützen.

*Diese Produktbeschreibung bedient keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die vorstehenden Angaben wurden nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Praxiserfahrungen zusammengestellt. Sie sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Merkblatt werden alle bisherigen Technischen Merkblätter über dieses Produkt ungültig.*